

مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم

ابراهیم مومنی^۱ مسعود تجریشی^۲ احمد ابریشم‌چی^۳

(دریافت ۸۴/۱۱/۱۱ پذیرش ۸۵/۳/۱)

چکیده

روش پویایی سیستم، در واقع روش شبیه‌سازی شیء‌گرا و بر پایه بازخورد است که می‌تواند علاوه بر تشریح سیستم‌های پیچیده بر اساس واقعیت، امکان دخالت مؤثر کاربر در توسعه مدل و جلب اطمینان وی را در طول فرآیند مدل‌سازی فراهم نماید. افزایش سرعت در توسعه مدل، قابلیت توسعه گروهی مدل، ارتباط مؤثر با نتایج و افزایش اعتماد به مدل در اثر مشارکت کاربر از مهم‌ترین قابلیت‌های این روش شبیه‌سازی می‌باشد. سادگی ایجاد تغییر در مدل و قابلیت انجام آنالیز حساسیت، این روش را از دیگر روش‌های تحلیل مدل‌سازی جذاب‌تر نموده است. در تحقیق حاضر مدلی به روش پویایی سیستم از حوضه زاینده رود در مرکز ایران توسعه داده شده است. این مدل شامل حوضه رودخانه، مخزن سد، دشت‌ها، شبکه‌های آبیاری و آب زیرزمینی محدوده موردنظر می‌باشد. سیاست بهره‌برداری، استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی است. ضریب تخصیص هو شبكه آبیاری بر اساس بازخورد ناشی از آب زیرزمینی در محدوده همان منطقه محاسبه می‌گردد. با توجه به نتایج مشخص گردید با ایجاد قواعد بهره‌برداری مناسب تر، نه تنها می‌توان تمامی نیازها از جمله نیاز زیست محیطی تالاب گاوخرنی را تأمین نمود، بلکه می‌توان از افت سطح آب زیرزمینی در آینده نیز جلوگیری نمود.

واژه‌های کلیدی: پویایی سیستم، بهره‌برداری از مخزن، حوضه زاینده‌رود، شبیه‌سازی، استفاده تلفیقی.

System Dynamics Modeling of Multipurpose Reservoir Operation

Ebrahim Momeni¹, Masoud Tajrishy², Ahmad Abrishamchi³

(Received Jan. 31, 2006 Accepted May 22, 2006)

Abstract

System dynamics, a feedback – based object – oriented simulation approach, not only represents complex dynamic systemic systems in a realistic way but also allows the involvement of end users in model development to increase their confidence in modeling process. The increased speed of model development, the possibility of group model development, the effective communication of model results, and the trust developed in the model due to user participation are the main strengths of this approach. The ease of model modification in response to changes in the system and the ability to perform sensitivity analysis make this approach more attractive compared with systems analysis techniques for modeling water management systems. In this study, a system dynamics model was developed for the Zayandehrud basin in central Iran. This model contains river basin, dam reservoir, plains, irrigation systems, and groundwater. Current operation rule is conjunctive use of ground and surface water. Allocation factor for each irrigation system is computed based on the feedback from groundwater storage in its zone. Deficit water is extracted from groundwater. The results show that applying better rules can not only satisfy all demands such as Gawkhuni swamp environmental demand, but it can also prevent groundwater level drawdown in future.

Keywords: System Dynamics, Reservoir Operation, Zayandehrud Basin, Simulation, Conjunctive Use.

1- Graduate Student of Hydraulic Structure, Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology-
emomeni@alum.sharif.edu

2- Assoc. Prof., Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology

3- Prof., Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف - emomeni@alum.sharif.edu

۲- دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۳- استاد دانشگاه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

رودخانه بلک وریور^{۱۳} به کار گرفت [۷]. احمد و سیمونوویچ، با استفاده از این روش، بهره‌برداری از مخزن شلماوس^{۱۴} در رودخانه آسینبیوین^{۱۵} را برای سال پرآبی و چندین سیلان رخ داده بررسی نمودند. ایشان در این تحقیق اثرات مدیریت سیلان در مخازن با سرریزهای دریچه‌دار و سرریزهای بدون دریچه با یکدیگر مقایسه شده و رفتار مدل برای شرط اولیه تراز مخزن، تحلیل حساسیت شده است [۸].

همچنین احمد و سیمونوویچ از پویایی سیستم در محاسبه خسارت ناشی از سیلان استفاده نمودند [۹] و نیز تحلیل سیاستهای مدیریت سیلان را از دیدگاه اقتصادی انجام دادند [۱۰]. تیگاواراپو^{۱۶} و سیمونوویچ برای مدل‌سازی بهره‌برداری از سیستم چند مخزنی به منظور تولید نیروی برق آبی از پویایی سیستم استفاده و به منظور بررسی کارآیی سیستم از دو شاخص قابلیت اطمینان و آسیب پذیری بهره برندن [۱۱].

سیسل^{۱۷} و بارلاس^{۱۸} از پویایی سیستم در پاسخ به سؤالات در مورد میزان تولید نیروی برق آبی، توسعه کشاورزی، انتخاب نوع کشت، مؤلفه‌های زیستمحیطی و تولیدات کشاورزی در جنوب شرقی ترکیه استفاده کردند [۱۲ و ۱۳].

در این مقاله، مدلی به روش پویایی سیستم در نرم افزار Vensim ساخته شده است که در آن مخزن سد، سفره آب زیرزمینی و جریان در طول رودخانه مدل‌سازی شده و به راحتی می‌توان تأثیر اعمال سیاست جدید یا تغییر در سیاستهای قبلی بهره‌برداری از هر یک از این مؤلفه‌ها را بر مؤلفه‌های دیگر مشاهده نمود. بالا بردن سطح شناخت از منطقه و یافتن راه حلی برای کاهش مشکلات موجود و نیز بررسی چند سناریو از مهمترین اهداف انجام این تحقیق به شمار می‌رود.

۲- روش تحقیق

۲-۱- روش پویایی سیستم

از جمله مفاهیم با اهمیت در روش پویایی سیستم، قانون پیوستگی است که در مباحث بهره‌برداری از مخازن از مفاهیم اساسی است. ابزار مورد استفاده در این روش شامل ذخیره‌ها^{۱۹}،

در چهار دهه اخیر تکنیک‌های تحلیل سیستم‌ها در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مورد توجه محققان مهندسی منابع آب قرار گرفته است. انواع مدل‌های به کار رفته در این گونه مسائل به سه دسته مدل‌های شبیه‌سازی^۱، بهینه‌سازی^۲ و ترکیب شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تقسیم می‌شوند. مدل‌های شبیه‌سازی بر اساس "اگر آنگاه‌ها" استوار است. این به آن معنا است که تحت یک طراحی و (یا) سیاست بهره‌برداری، به احتمال زیاد در هر زمان و در یک یا چند مکان چه روی خواهد داد [۱]. مزیت روشهای شبیه‌سازی در توانایی آنها برای حل مدل‌هایی از تحلیل سیستم‌های منابع آب است که دارای روابط و قیدهای غیر خطی هستند. در حالی که روشهای بهینه‌سازی به ندرت توانایی رسانیدگی به آنها را دارند. بیشتر این روشهای توسط لاسک و همکاران^۳ شرح داده شده‌اند [۲].

تحلیل سیستم‌ها جایگاه مهمی در زمینه مدیریت منابع آب دارد و شبیه‌سازی، یک ابزار ضروری تصمیم‌گیری در فرآیند مدیریت مخزن می‌باشد [۳]. در هر حال نیاز به یک ابزار شبیه‌سازی که بتواند سیستم‌های پیچیده را بر اساس واقعیت موجود شرح داده و به کاربر اجازه شرکت در توسعه مدل را، به منظور افزایش اعتماد در فرآیند مدل‌سازی بدهد، وجود دارد.

پویایی سیستم روشی شیء گرا^۴ و بر اساس بازخورد^۵ است که علاوه بر داشتن خصوصیت ذکر شده، در مقایسه با دیگر روشهای تحلیل سیستم‌ها ساده و مؤثر بوده و همچنین در شرح سیستم به ریاضیات پیچیده احتیاج ندارد. این روش به صورت یک روش کارآمد و عمومی در مدل‌سازی سیستم‌های منابع آب به کار می‌رود. کیز^۶ و پالمر^۷، روش فوق فوک را در شبیه‌سازی مطالعات خشکسالی به کار گرفتند [۴]. فلچر^۸ این روش را به عنوان یک روش تحلیل تصمیم در مدیریت کسم آبی استفاده نمود [۵]. سیمونوویچ^۹ و فامی^{۱۰}، از روش فوق برای ارزیابی دراز مدت منابع آبی و تحلیل سیاستهای اعمالی در حوضه رودخانه نیل در مصر بهره جستند [۶]. همچنین رویستون^{۱۱}، این روش را در تأمین تقاضای آب و بهره‌برداری از مخزن چند منظوره لویس اسمیت^{۱۲} در

¹ Simulation

² Optimization

³ Loucks et al.

⁴ Object-Oriented

⁵ Feedback

⁶ Keyes

⁷ Palmer

⁸ Fletcher

⁹ Simonovic

¹⁰ Fahmy

¹¹ Royston

¹² Lewis Smith

¹³ Black Warrior

¹⁴ Shellmouth

¹⁵ Assiniboine

¹⁶ Teegavarapu

¹⁷ Saysel

¹⁸ Barlas

¹⁹ Stocks

جریانها^۱، رابطهای^۲ و مبدلها^۳ می‌باشند. ذخیره‌ها یا متغیرهای حالت، انبارهایی هستند که حالات سیستم را مشخص می‌کنند و اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری و اجرا لازم است توسط آنها تولید می‌شود. ذخیره، نیروی اینرسی و حافظه سیستم است.

نمایش فرآیند بازخورد مهم ترین هنر این روش است که همراه با ساختار ذخیره و جریان، توابع غیرخطی^۴ و تأخیر زمانی^۵، دینامیک سیستم را تعریف می‌کنند. پیچیده‌ترین رفتارها از تقابلهای (بازخوردها)ی میان اجزای سیستم نتیجه می‌شود نه از پیچیدگی خود اجزاء، بازخورد، در بردارنده این مفهوم است که تغییرات یک متغیر سرانجام بر مقدار آنی خود آن نیز اثر خواهد داشت. پویایی سیستم از دو نوع حلقه‌های بازخوردی مثبت (خود تقویت کننده) و منفی (خود اصلاح کننده) به وجود می‌آید. حلقه‌های منفی باعث ایجاد تعادل و پایداری در سیستم می‌گردند [۱۴ و ۱۵].

۲-۲-۱- ساختار مدل

از آنجاکه هدف از ساخت مدل، بهره برداری مناسب از مخزن سد و آب زیرزمینی منطقه و همچنین بالابردن سطح شناخت از منطقه مورد طالعه است، مدل پیشنهادی دارای شش قسمت عمده می‌باشد. قسمتهای مختلف مدل ایجاد شده در نرم افزار Vensim در زیر شرح داده می‌شود.

۲-۲-۱- زیرسیستم‌های تهیه داده‌های ورودی

در این تحقیق از قابلیت پیش‌بینی مدل در تعیین جریان ورودی در مخزن استفاده شده است؛ به این صورت که با اعمال روابط به دست آمده در مدل، جریان ماهانه ورودی به مخزن پیش‌بینی شده است. از روی این جریان میزان جریان خروجی از مخزن تعیین شده و سپس به منظور جلوگیری از دخالت خطای پیش‌بینی در نتایج دیگر، برای تعیین حجم ذخیره مخزن در انتهای هر ماه از داده‌های تاریخی استفاده گردیده است.

در این قسمت میزان نیاز بخش شرب و صنعت نیز محاسبه می‌گردد. جمعیت با یک متغیر ذخیره نشان داده شده و میزان افزایش جمعیت با متغیر جریان به ذخیره جمعیت اضافه می‌شود. ضریب رشد جمعیت و سوانه مصرف از دیگر متغیرهای به کار رفته

¹ Flows

² Connectors

³ Converters

⁴ Nonlinear Functions

⁵ Delay Time

است. برای تعیین نیاز صنعت نیز با اعمال ضریب رشد، نیاز این بخش محاسبه می‌گردد.

همچنین در این قسمت از مدل، محاسبه آب مورد نیاز آبیاری هر کدام از دشت‌های کشاورزی و مجموع آنها صورت می‌پذیرد. نیاز آبیاری با توجه به سطح زیرکشت غالب سالهای اجرای برنامه، نیاز آبی محصولات مختلف و راندمان آبیاری محاسبه می‌گردد. ساختار مدل در این قسمت دارای پیچیدگی خاصی نبوده و متغیرهای مورد استفاده توسط مدل در مرجع [۱۶] آورده شده و لذا در ادامه از نشان دادن شکل مربوط به مدل این قسمتها صرفنظر شده است.


۲-۲-۲- تعیین جریان خروجی از مخزن

این بخش اساسی ترین قسمت مدل‌سازی است که از نتایج حاصل از قسمت قبل در تعیین ورودی و خروجی‌های مخزن استفاده می‌شود. در این مرحله در تعریف روابط خروجی از مخزن، قوانین تصمیم‌گیری نقش اساسی را ایفا می‌کند. شکل ۱ قسمتی از مدل که برای ساختار مخزن، ورودی و خروجی آن به کار می‌رود را نشان می‌دهد. همان طور که در این شکل دیده می‌شود، حجم ذخیره در مخزن سد با یک متغیر ذخیره (حالت) و هر یک از متغیرهای ورودی، تبخیر، رها سازی و سریزی با یک متغیر جریان نشان داده شده‌اند. تعیین سریز جریان با توجه به حداقل ارتفاع آبگیری مخزن و جریانهای ورودی و خروجی و حجم ذخیره مخزن تعیین می‌گردد. به دلیل قابلیت پیش‌بینی مدل در تعیین جریان ورودی در ماههای اولیه سال (فوردهاین تا خرداد) که احتمال وقوع سیلاب وجود دارد، میزان سریز لازم هر ماه تعیین می‌گردد. مجموع جریان رهاسازی شده و تلفات مخزن از مخزن از مجموع جریان ورودی و حجم ذخیره مخزن کسر می‌گردد. حجم باقیمانده با حجم معادل حداقل ارتفاع آبگیری مقایسه شده و مازاد آن به عنوان سریز از مخزن خارج می‌شود.


۲-۲-۳- جریان در طول رودخانه، برداشتها و برگشتهای آب برای مدل‌سازی جریان در طول رودخانه از نمودار جریانهایی استفاده شده که ورودی و خروجی آنها چاه و چشممه است. هر ایستگاه با یک جریان نشان داده شده که مقدار این جریان معرف حجم آب رسیده به ایستگاه مورد نظر در طول یک دوره زمانی ماهانه است.

۲-۲-۴- قسمت آب زیرزمینی شامل تغذیه و برداشتها

برای آب زیرزمینی هر یک از پنج دشت کشاورزی، مدلی به صورت شکل ۲ ساخته شده است. حجم ذخیره آب زیرزمینی تحت



شکل ۱- قسمتی از مدل شامل مخزن سد، ورودی و خروجیها



شکل ۲- قسمتی از مدل شامل آب زیرزمینی در محدوده یکی از دشتها

تأثیر این طرحدار، با یک متغیر ذخیره (حالت) نشان داده شده است. میانگین تغذیه بلند مدت آب زیرزمینی (شامل همه ورودیها و خروجیها به جز آب نفوذی از آبیاری) با استفاده ازتابع توزیعی که از تقسیم میانگین بلند مدت بارش ماهانه به میانگین بلند مدت بارش سالانه در آن محل به دست آمده، به حجم ذخیره آب زیرزمینی مورد نظر اضافه می‌گردد. به منظور ایجاد تأخیر در پیوستن آب به ذخیره آب زیرزمینی از تابع تأخیر^۱ که از تابع تعريف شده در نرم افزار Vensim است استفاده گردیده است.

۲-۳- بررسی منطقه مطالعاتی

حوضه آبریز زاینده رود با مساحت تقریبی ۴۱۵۲۴ کیلومترمربع، در بخش میانی فلات مرکزی ایران قرار دارد که حدود ۱۶۶۷۰ کیلومترمربع این حوضه را مناطق کوهستانی و ۲۴۸۵۴ کیلومتر مربع آن را کوهپایه و دشت تشکیل می‌دهد [۱۷]. رشد جمعیت و فعالیت صنایع بزرگ موجب افزایش تقاضای آب و رقابت در حوضه زاینده رود شده و در این رابطه بخش کشاورزی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است [۱۸].


فقط حوضه بالادست دریاچه زاینده رود که مساحتی کمتر از ۱۰٪ کل حوضه را شامل می‌شود، در تأمین جریانهای آبی مؤثر می‌باشد. این محدوده شامل مناطق بالادست محل احداث تونل سوم کوهنگ در حوضه آبریز کارون علیا، بخشهایی از حوضه دز که محدود به چشم لنگان می‌شود و مناطق بالادست سد زاینده رود در حوضه آبریز زاینده رود که خود به سه قسمت زیرحوضه ایستگاه هیدرومتری اسکندری واقع بر رودخانه زاینده رود و زیرحوضه میانی ایستگاه قلعه شاهrix واقع بر رودخانه زاینده رود و زیرحوضه میانی که در میان دو زیرحوضه مزبور واقع شده و کلیه ورودیهای به دریاچه سد زاینده رود که از این زیرحوضه عبور می‌کند را شامل می‌شود.

محدوده دوم از پایین دست سد شروع شده و تا باتلاق گاوخونی ادامه می‌یابد. رودخانه در این محدوده در حدود ۳۵۰

¹ Delay Fixed

جدول ۱- پارامترها و ضرایب سفره آب زیرزمینی در محدوده دشتهای مورد مطالعه [۱۷ و ۲۰]

لنجنات	مهیار شمالی	نجد آباد	اصفهان و برخوار	کوهپایه و سگزی	ضرایب و پارامترها
لنجنات	مهیار شمالی	نکوآباد	برخوار	آبشار و رودشتن	شبکه آبیاری
۷۱۹	۱۵۱	۷۸۰	۲۸۲۲	۴۰۴۶	مساحت (کیلومتر مربع)
۰/۲	۰/۳	۰/۳	۰/۴	۰/۴	نرخ نفوذ از آبیاری
۲۶۰	۱۵۹	۴۱۱	۱۴/۵	۱۹۲	تغذیه سالانه بجز نفوذ آبیاری (MCM)
۱۸۰	۲۵۰	۱۵۰	۳۰۰	۱۵۰	پهنهای لایه آبرفتی (متر)
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	ضریب ذخیره



شکل ۳- موقعیت شبکه های آبیاری و ایستگاههای هیدرومتری

۱-۴-۲- مقایسه رفتار مدل با رفتار مرجع

در این قسمت با دادن اطلاعات سالهای گذشته به مدل، رفتار آن با رفتار مرجع مقایسه گردید [۱۴ و ۱۵]. به دلیل نبود اطلاعات کامل، این کار در سه قسمت انجام پذیرفت. قسمت اول مربوط به کنترل رفتار مخزن تحت ورودی و خروجی مشخص در طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۰ بود. اطلاعات این سالها به صورت داده‌های تاریخی وارد شده و حجم ذخیره مخزن در طی این سالها با مقادیر ثبت شده در محل سد مقایسه گردید که نتایج آن در شکل ۴ آورده شده است. این شکل نشان می‌دهد که مدل، رفتار مرجع را به خوبی بازسازی می‌کند و اختلاف کم موجود نیز ناشی از دقت داده‌ها از جمله داده‌های جريان ورودی به مخزن است.

قسمت دوم مربوط به جريان در طول رودخانه می‌باشد که با دادن اطلاعات سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۰، رفتار مدل و مرجع در ایستگاههای هیدرومتری مختلف بررسی گردید. با بررسی نتایج مشخص گردید که مدل، رفتار مرجع را بازسازی می‌نماید. در جدول ۲ مقایسه آماری بين نتایج مدل و مقادیر ثبت شده در ایستگاههای هیدرومتری آورده شده است.

با مقایسه نتایج مشخص می‌گردد که مقادیر جريان در بالادست رودخانه، از محل سد تا پل کله، دارای مطابقت بسیار خوبی می‌باشد. عملکرد خوب مدل در این مناطق ناشی از مقادیر کم


به طور خلاصه می‌توان مهم‌ترین مشکلات حوضه را به صورت زیر بیان کرد:

- عدم تناسب عرضه و تقاضای آب در شبکه های کشاورزی؛
- عدم توان تأمین نیاز آب کشاورزی در سالهای خشک؛
- عدم تأمین نیاز زیست محیطی دو اکوسیستم طبیعی رودخانه و باتلاق گاوخونی در همه سالها و
- برداشت بی رویه از آب زیرزمینی و کاهش سطح آب این سفره‌ها.

مخزن سد زاینده رود یک مخزن چند منظوره با منظورهای کنترل سیل، تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست منطقه پایین دست آن و همچنین تولید نیروی برق آبی به میزان جزئی است. حجم مخزن این سد در حدود ۱۴۵۰ میلیون متر مکعب و ارتفاع تاج از سنگ بستر ۱۰۰ متر می‌باشد. در این تحقیق به عملکرد تولید نیروی برق آبی پرداخته نشده است ولی کلیه منظورهای دیگر مد نظر قرار گرفته است.

۱-۴-۳- اعتبارسنجی مدل

به منظور بررسی صحت مدل و تعیین میزان اعتبار آن آزمونهای زیر بر روی آن صورت پذیرفت که نتایج این آزمونها، اعتبار مدل را برای سالهای مورد بررسی نشان دادند.



شکل ۴- مقایسه رفتار مدل و رفتار مرجع در حجم ذخیره مخزن

جدول ۲- مقایسه آماری بین داده های ماهانه جریان شبیه سازی شده و مشاهداتی در ایستگاههای هیدرومتری

ایستگاه	R^2	RMSE (MCM)	قدرمطلق تقاضلات (MCM)
پل زمانخان	۰/۹۸	۱۳	۷
پل کله	۰/۹۸	۱۵	۹
سد نکوآباد	۰/۸۴	۲۳	۱۶
پل چوم	۰/۷۲	۲۳	۱۶
ورزنه	۰/۶۰	۲۸	۲۰

حدی، شامل آزمون ورودی صفر به مخزن، رهاسازی صفر از مخزن، سطح زیرکشت بینهایت، نیاز صفر و حجم اولیه صفر مخزن، به مدل اعمال گردید که نتایج آن در مرجع [۱۶] آورده شده است. نتایج تمامی آزمونهای ذکر شده مطابق انتظار بوده و نشان از اعتبار مدل برای اهداف مورد نظر دارد. البته در مورد حساسیت مدل به ضریب نفوذ آب آبیاری ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که به منظور بالاتر بردن اعتماد به نتایج، لازم است صحت این ضرایب مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

۳- سیاست بهره برداری

سیاست بهره برداری، استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی است. در هو زمان و برای هر شبکه آبیاری از روی مقادیر نیاز سالانه کشاورزی، میزان آب قابل برگشت از آبیاری به سفره آب زیرزمینی و همچنین ذخیره آب زیرزمینی در محدوده دشت دربر گیرنده شبکه مذکور، ضریب تخصیص آب سطحی تعیین می گردد. در واقع، این ضریب تخصیص مناسب با ذخیره آب زیرزمینی است و در صورت کاهش ذخیره آن در محدوده دشت مورد نظر، ضریب تخصیص افزایش می یابد تا در جهت جبران افت

آبگیری به منظور آبیاری کشاورزی است. در محدوده پل کله تا سد انحرافی نکوآباد با وجود آبگیری بسیار بالای بخش کشاورزی (در حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب در سال)، عملکرد مدل قابل قبول می باشد.

بررسیهای اولیه، پایین بودن دقت مدل در بازه انتهایی رودخانه از پل چوم تا ورزنه را نشان می دهد. در این بازه رودخانه، مقادیر جریان شبیه سازی شده، بزرگتر از داده های مشاهده شده می باشد. در این بخشها برداشت آب از رودخانه بدون هیچ کنترلی صورت می گیرد و تا زمانی که آب در رودخانه موجود باشد، استحصال از آن توسط کشاورزان با انحراف آب انجام می پذیرد.

قسمت سوم اعتبار سنجی مربوط به آب زیرزمینی است. اطلاعات مربوط به عمق سطح آب زیرزمینی تنها در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵ موجود می باشد. مقایسه بین عمق سطح آب زیرزمینی در این دوره نشان از بازسازی رفتار سطح آب زیرزمینی توسط مدل دارد.

آزمونهای بسیار دیگری از جمله سنجش حساسیت مدل به ضرایب آب برگشتی به رودخانه، زمان تأخیر تراوش آب به سفره آب زیرزمینی و ضریب نفوذ آب آبیاری و نیز آزمونهای شرایط

۴- بررسی چند سناریو

۴-۱- افزایش راندمان آبیاری

در این قسمت تأثیر افزایش راندمان آبیاری بر تغییر تراز آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش راندمان آبیاری، ضریب برگشت آب به رودخانه و همچنین ضریب نفوذ آب به زمین کاهش می‌یابد. این کار در دو بخش انجام گرفته است: در بخش اول تأثیر افزایش راندمان آبیاری کلیه شبکه‌ها بررسی گردید، به این صورت که راندمان کلیه شبکه‌ها به صورت همزمان و به یک میزان افزایش داده شد. نتایج حاصل تنها در دشت کوهپایه-سگزی در شکل ۸ آورده شده است. همان طور که مشاهده می‌گردد افزایش راندمان آبیاری می‌تواند باعث کاهش عمق سطح آب زیرزمینی گردد. البته در دشت مهیار به علت اینکه تغذیه بلند مدت شبکه از بارندگی، نسبت به تغذیه شبکه از نفوذ آب آبیاری کمتر است، با وجود کاهش میزان آبیاری و نیز کاهش ضریب نفوذ آن به زمین به علت کاهش برداشت‌ها، سطح آب زیرزمینی همچنان افت داشته است.

شکل ۸ نشان می‌دهد که هر چه راندمان آبیاری افزایش می‌یابد، منحنیها به هم نزدیک‌تر می‌شوند. با دقت در روند حرکتی منحنیها، راندمان آبیاری ۵۵ درصد را می‌توان به صورت تقریبی یک راندمان مناسب برای شبکه‌های مزبور در نظر گرفت. البته تنها با توجه به این معیارها نمی‌توان راندمان مناسب آبیاری یک شبکه آبیاری را تعیین نمود و مسائل مربوط به بهره‌وری آب^۱ یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که باید در تصمیم‌گیریها مورد نظر قرار گیرد.

نتایج نشان داد که با افزایش راندمان آبیاری، جریان رسیده به باتلاق گاوخونی افزایش می‌یابد. البته باید توجه داشت که این میزان جریان، کل جریان رسیده به ایستگاه ورزنه نیست، زیرا اضافه جریان بیش از ۱۲/۵ میلیون مترمکعب رسیده به ایستگاه ورزنه به منظور کشاورزی شبکه‌های سنتی اطراف ایستگاه برداشت می‌گردد.

در بخش دوم تأثیر افزایش راندمان منطقه‌ای با تقسیم بندی شبکه‌های حوضه به سه منطقه به شرح زیر، مورد بررسی قرار گرفت:

۱. شبکه‌های بالادست (لنجانات و نکوآباد)
۲. شبکه‌های میانی (مهیار و برخوار)
۳. شبکه‌های پایین دست (آبشار و رودشت)

با افزایش راندمان کشاورزی در بالادست حوضه تا ۵۵ درصد، سطح آب زیرزمینی در تمامی دشتها افزایش یافته است. میانگین

سطح آب عمل نماید. در اینجا از حلقه‌های منفی در ایجاد تعادل در سطح آب زیرزمینی استفاده شده است.

در مورد مخزن سد زاینده رود، قاعده بهره برداری استاندارد^۱ اجرا می‌گردد. البته برای بهره برداری از مخزن، پارامترهای حداقل حجم بهره‌برداری و حداکثر میزان جریان رهاسده از مخزن تعریف شده است. همچنین با اعمال قیودی، مخزن سد ملزم به تأمین نیازهای شرب و صنعت گردیده است که مستلزم وجود ذخیره کافی در مخزن و (یا) جریان ورودی به دریاچه سد است.

در مورد آب زیرزمینی باید گفت به علت الزام به تأمین کلیه نیازهای بخش کشاورزی، کمبود آب هر شبکه پس از تخصیص آب سطحی، از آب زیرزمینی در محدوده دشت در بر گیرنده شبکه مورد نظر برداشت می‌گردد.


نتایج حاصل از اجرای این سیاست و تأثیر آن بر سطح آب زیرزمینی در ادامه آمده است. شکل ۵ حجم ذخیره مخزن سد و حجم جریان خروجی از سد را در طول سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود، ذخیره مخزن سد هیچ‌گاه به کمتر از ۷۰۰ میلیون مترمکعب نرسیده است و این امر می‌تواند موجب اطمینان خاطر بهره برداران از توانایی تأمین نیازهای ضروری در فصول کم آب باشد.

با توجه به اینکه فرض اساسی در این تحقیق، تأمین کلیه نیاز کشاورزی است، تغییرات سطح آب زیرزمینی به عنوان معیار بررسی کارآبی سیاست اعمال شده و تأثیر سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. سطح آب زیرزمینی در سه دشت کوهپایه-سگزی، مهیار و برخوار افزایش یافته و در دو دشت لنجانات و نجف‌آباد در طول این دوره پس از افزایش و کاهش، تقریباً در تراز اولیه ثابت مانده است. این امر نشان‌گر این مطلب است که در حوضه زاینده رود با اتخاذ تصمیمهای مناسب در مورد بهره برداری از مخزن سد و نیز در مورد نحوه تخصیص آب سطحی و استفاده از آبهای زیرزمینی، می‌توان در حفظ ذخایر آب زیرزمینی همگام با تأمین نیازها گامهای مؤثرتری برداشت. در شکل ۶ تغییرات سطح آب زیرزمینی در محدوده دو دشت نجف‌آباد و کوهپایه-سگزی نشان داده شده است.


در این نوع بهره برداری، جریان ورودی به باتلاق گاوخونی در تمام ماهها به جز در چند مورد، برابر ۱۲/۵ میلیون مترمکعب بوده است. در واقع جریان ورودی مطلوب باتلاق در کل زمان مورد نظر تأمین شده است. شکل ۷ جریان ورودی به باتلاق گاوخونی را تحت تأثیر سیاست ذکر شده از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ نشان می‌دهد.

² Water Productivity


^۱ Standard Operating Policy




شکل ۵- حجم ذخیره مخزن سد و میزان جریان رهاسازی شده تحت تأثیر سیاست پیشنهادی



شکل ۶- نمودار سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت نجف آباد و دشت کوهپایه و سگزی تحت تأثیر سیاست پیشنهادی



شکل ۷- جریان ورودی به باتلاق گاوخونی تحت تأثیر سیاست پیشنهادی



شکل ۸- سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت کوهپایه سگزی تحت تأثیر تغییر راندمان آبیاری

شبکه‌های آبیاری برخوار و نکوآباد در یک محل (سد نکوآباد) صورت می‌گیرد، افزایش تخصیص شبکه آبیاری نکوآباد تأثیر قابل توجهی بر روی برداشت شبکه برخوار گذاشته و باعث افت سطح آب زیرزمینی در محدوده این دشت شده است. در دشت کوهپایه-سگزی تغییر قابل ملاحظه‌ای در سطح آب زیرزمینی به دست یافته است. میانگین ماهانه جریان ورودی به باتلاق گاوخونی تحت تأثیر این تغییرات از $9/76$ به $9/13$ میلیون مترمکعب کاهش داشته که با توجه به بالا بودن ورودی، این کاهش تأثیر چندانی در اکوسیستم منطقه ندارد.

۳-۴-افق آینده

در این قسمت شرایط مختلف توسعه عرضه و تقاضای آب در حوضه، با تکیه بر بررسی شرایط بهره برداری از مخزن سد و آبهای زیرزمینی و در طول ۱۷ سال (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰) بررسی می‌گردد. در این قسمت فرض بر این است که در خلال این سالها جریان زیرحوضه‌های بالادست، همان جریان آنها در طول سالهای ۱۳۶۷-۱۳۸۳ باشد.

طرحهای توسعه منابع آب حوضه، شامل دو طرح مهم می‌باشد: طرح انتقال آب از زیرحوضه دز به وسیله تونل چشم لنگان که در خرداد ۱۳۸۴ افتتاح گردید و انتظار می‌رود میانگین آورد جریان سالانه ای برابر 150 میلیون متر مکعب را به همراه داشته باشد. همچنین طرح تونل شماره ۳ کوهرنگ پتانسیل آورده متوسط سالانه برابر 280 میلیون مترمکعب دارد که البته این میزان به حجم جریان انتقالی فعلی از حوضه کوهرنگ اضافه نمی‌گردد؛ زیرا با توجه به انتقال فعلی جریان، کل جریان زیرحوضه کوهرنگ جوابگوی این افزایش نیست. به این منظور 20 درصد از جریان زیرحوضه کوهرنگ به عنوان جریان تونل شماره ۳ در نظر گرفته می‌شود که در مجموع 92 درصد آب زیرحوضه کوهرنگ به حوضه زاینده رود انتقال خواهد یافت.

توسعه نیازها در دو حالت نرمال یا عادی (بر اساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های فعلی) و حالت بدینشه مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت عادی، سرانه مصرف آب شهری 200 لیتر در روز و در طول دوره ثابت در نظر گرفته شده ولی در حالت بدینشه فرض بر این است که سرانه مصرف تا سال 1400 به 250 لیتر در روز افزایش یابد، همچنین رشد صنعت در حالت اول $1/5$ درصد در سال (در حدود رشد فعلی صنعت در حوضه) و در حالت دوم $2/5$

این تغییرات برابر $12.1/13$ ، $1/38.0/25$ و $0/2$ متر در سال به ترتیب در دشت‌های نجف آباد، مهیار، لنجانات، برخوار و کوهپایه-سگزی می‌باشد. همان طوری که از این اعداد مشخص است، افزایش راندمان این شبکه‌ها، بیشتر باعث بالا آمدن سطح آب در دشت‌های متناظر آنها گشته است. این در حالی است که افزایش راندمان کشاورزی در شبکه‌های میانی تغییر بسیار ناجیز در سطح آب زیرزمینی دشت‌ها ایجاد نموده است. همچنین در حالت افزایش راندمان شبکه‌های پایین دست حوضه، تغییر $0/35$ متری در سطح آب زیرزمینی در دشت کوهپایه-سگزی که شبکه‌های مزبور را در بر گرفته است ایجاد می‌گردد و تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت‌های دیگر ناجیز است.

در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که تغییرات راندمان باید تأثیر زیادی بر سطح آب زیرزمینی دشت‌های مختلف ایجاد نماید.

ولی باید به این نکته توجه نمود که با افزایش راندمان، آب برگشتی به رودخانه و همچنین نفوذ آب به زمین نیز دچار کاهش چشمگیری می‌شود. همچنین با توجه به تعریف ضرایب تخصیص آب سطحی، همزمان با کاهش ضرایب برگشت آب به رودخانه، میزان آب مجاز قابل برداشت شبکه‌های مختلف کاهش می‌یابد و آب بیشتری به انتهای رودخانه (ایستگاه ورزنه) می‌رسد که پس از کسر نیاز باتلاق گاوخونی، بقیه به منظور کشاورزی شبکه‌های سنتی برداشت می‌گردد. این کاهش برداشت از رودخانه، باعث افت سطح آب زیرزمینی می‌شود.

۲-۴-تغییر در تخصیص آب سطحی

با توجه به برگشت درصدی از برداشت‌های آب به رودخانه، سناریو بعدی تغییر تخصیص آب سطحی در قسمت بالادست منطقه (شبکه‌های لنجانات و نکوآباد) و بررسی تأثیر این تغییر بر سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت‌های مختلف و میزان آب رسیده به باتلاق گاوخونی، می‌باشد. میزان تخصیص آب به شبکه‌های مذکور تا 50 درصد افزایش داده شده است. نتایج حاصل فقط به صورت میزان تغییر متوسط سالانه در سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت‌های مختلف در جدول 3 آورده شده است. همان طور که مشاهده می‌گردد با اعمال تغییر ذکر شده، سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت‌های نجف آباد و لنجانات افزایش چشمگیری داشته است. در محدوده مهیار، سطح آب زیرزمینی تغییر محسوسی نداشته است. ولی به دلیل اینکه برداشت آب برای انتقال به

جدول ۳-میزان تغییر سالانه در سطح آب زیرزمینی، تحت تأثیر افزایش 50 درصدی تخصیص آب سطحی در بالادست حوضه

تغییر سطح آب (متر در سال)	دشت	کوهپایه و سگزی	اصفهان و برخوار	نجف آباد	مهیار شمالی	لنجانات
-۰/۰۱	-۰/۰۱	-۰/۱۷	-۰/۲۴	-۰/۰۹	-۰/۲۹	-۰/۰۹

جدول ۴- شرایط توسعه نیازهای شرب، صنعت و انتقال بین حوضه‌ای در حوضه زاینده رود (میلیون مترمکعب)

نوع مصرف	سال ۱۳۸۴	سال ۱۳۹۰	سال ۱۴۰۰	شرایط بدینانه	شرایط نرمال	شرایط بدینانه	شرایط نرمال	سال ۱۴۰۰
آب شرب طرح اصفهان	۲۳۰	۲۷۵	۳۶۰	۳۰۰	۴۵۸	۱۸۰	۱۷۶	۲۲۵
نیاز صنعت حوضه	۱۴۰	۱۵۵	۱۸۰	۱۷۶	۱۲۱	۹۳	۹۰	۱۲۱
انتقال به یزد	۵۳	۸۰	۸۰	۸۰	۶۹	۵۳	۵۱	۶۹
انتقال به کاشان	۲۲	۴۵	۱۹	۱۸	۲۴	۱۹	۱۸	۲۴
انتقال به شهرکرد	-	۱۶	۶۹۵	۶۳۵	۸۹۷	۵۷۱	۴۴۵	کل

جدول ۵- مقایسه سطح زیرکشته فعلی و قابل افزایش تا سال ۱۴۰۰ (هکتار)

شبکه آبیاری	نکوآباد	لنچانات	برخوار	مهیار	آبشار	رودشت	مجموع
گندم و جو فعلی	۲۶۸۰۰	۱۵۷۰۰	۱۷۰۰۰	۲۴۰۰	۱۶۴۰۰	۲۱۶۰۰	۹۹۹۰۰
آینده (شرایط نرمال)	۲۶۸۰۰	۱۵۷۰۰	۲۸۰۰۰	۶۴۰۰	۲۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	۱۲۹۹۰۰
آینده (شرایط بدینانه)	۲۶۸۰۰	۱۵۷۰۰	۲۸۰۰۰	۶۴۰۰	۲۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	۱۲۹۹۰۰
برنج فعلی	۱۵۰۰۰	۲۵۰۰	-	-	-	-	۱۷۵۰۰
آینده (شرایط نرمال)	۱۹۴۰۰	۳۲۰۰	-	-	-	-	۲۲۶۰۰
آینده (شرایط بدینانه)	۱۶۶۰۰	۲۶۰۰	-	-	-	-	۱۹۲۰۰
کل کشت فعلی	۸۸۴۹۸	۲۶۶۲۹	۲۶۶۵۰	۷۱۹۰	۲۹۴۰۹	۳۵۵۵۶	۲۱۳۹۳۲
آینده (شرایط نرمال)	۹۲۸۹۸	۲۷۵۲۹	۲۷۶۵۰	۱۱۱۹۰	۲۳۰۰۹	۴۶۹۵۶	۲۴۹۰۳۲
آینده (شرایط بدینانه)	۹۰۰۹۸	۲۶۷۲۹	۲۷۶۵۰	۱۱۱۹۰	۲۳۰۰۹	۴۶۹۵۶	۲۴۵۶۳۲
قابلیت افزایش کل آینده (شرایط نرمال)	۵/۰	۳/۴	۴۱/۳	۵۵/۶	۱۲/۲	۳۲/۰	۱۶/۴
(درصد) آینده (شرایط بدینانه)	۱/۸	۰/۰	۴۱/۳	۵۵/۶	۱۲/۲	۳۲/۰	۱۴/۸

۵- نتیجه‌گیری

این تحقیق نشان داد با اتخاذ تصمیم مناسب در بهره برداری از مخزن سد زاینده رود و تخصیص دقیق تر و به اندازه آب سطحی بین شبکه های آبیاری مختلف می توان علاوه بر توسعه و تأمین نیاز آب کشاورزی، از افت سطح آب زیرزمینی حوضه نیز جلوگیری نمود. سیاست بهره برداری معرفی شده روشی ساده برای استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی است. در صورتی که تعیین میزان تخصیص آب سطحی به هر شبکه آبیاری تحت تأثیر میزان نیاز کلیه شبکه ها و قابلیت تأمین آب توسط سفره آب زیرزمینی در محدوده دستهای مختلف باشد. می توان میزان تخصیص مناسب شبکه ها را به منظور جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی به دست آورد.

درصد (رشد سریع) در نظر گرفته شده است، میزان نیاز بخشها در مختلف در جدول ۴ آورده شده است.

با توجه به موارد ذکر شده به عنوان توسعه منابع و نیازها، قابلیت افزایش سطح زیرکشته کشاورزی با اعمال محدودیت هایی نظیر جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی در دوره زمانی (مقایسه ابتدا و انتهای دوره) و نیز حداقل سطح قابل کشت هر کدام از شبکه های آبیاری و تأمین کامل تمامی نیازها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل در دو حالت شرایط نرمال و بدینانه و قابلیت افزایش نیازهای شرب، صنعت و انتقال بین حوضه ای در جدول ۵ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌گردد، تفاوت سطح زیرکشته قابل افزایش کل منطقه در دو حالت ذکر شده، حدود ۱/۶ (درصد ۳۴۰۰ هکتار) می‌باشد.

۶- قدردانی

مطالعه را فراهم آوردند، تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین از آقای مهندس علی تفرج نوروز که کمال همکاری را در انجام این مطالعه داشتند سپاسگزاری می‌گردد.

از دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف که امکانات انجام این تحقیق را در اختیار گذاشتند و از شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان که بخشی از اطلاعات مورد نیاز اجرای این

۷- مراجع

- 1- Loucks, D.P., Beek, E.V., Stedinger, J.R., Dijkman, J.P.M., and Villars, M.T. (2005). *Water resources system planning and management : An Introduction to methods, models and applications*, 1st Ed., UNESCO, Paris.
- 2- Loucks, D.P., Stedinger, J.R., and Haith, D.A. (1981). *Water resources system planning and analysis*, 1st Ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
- 3- Simonovic, S.P. (1992). "Reservoir systems analysis: Closing gap between theory and practice." *J. Water Resour. Plan. And Manage*, 118(3), 262-280.
- 4- Keyes, A. M., and Palmer, P. N. (1993). "The role of object-oriented simulation models in the drought preparedness studies." *Proc., 20th Annu. Int. Conf., Water Resources Plan. and Manage.*, ASCE, Seattle, Washington, 479-482.
- 5- Fletcher, E. J. (1998). "The use of system dynamics as a decision support tool for the management of surface water resource." *First Int. Conf., New Information Technologies for Decision Making in Civil Engineering*, Monreal, Canada, 909-920.
- 6- Simonovic, S.P., and Fahmy, H. (1999). "A new modeling approach for water resources policy analysis." *J. Water Resources Research*, 35(1), 295-304.
- 7- Royston, C. W. J. (1999). "Use of object oriented programming in water supply system modeling." *Proc., 26th Annu. Int. Conf., Water Resources Plan. and Manage.*, Arizona, 6-9.
- 8- Ahmad, S., and Simonovic, S.P. (2000). "System dynamics modeling of reservoir operation for flood management." *J. Computing in Civil Engineering*, 14(3), 190-198.
- 9- Ahmad, S., and Simonovic, S. P. (2000). "Analysis of economic and social impacts of flood management policies using system dynamics." *Proc., Int. Conf., American Institute of Hydrology, Atmospheric, Surface and Subsurface Hydrology and Interactions*, Research Triangle Park, N.C.
- 10- Ahmad, S., and Simonovic, S. P. (2000). "Dynamic modeling of flood management policies." *Proc., 18th Int. Conf., System Dynamics Society, Sustainability in the Third Millennium*, Bergen, Norway.
- 11- Teegavarapu, R. S. V., and Simonovic, S. P. (2000). "System dynamics simulation model for operation of multiple reservoirs." *Proc., 10th World Water Congress*, Melbourne, Australia.
- 12- Saysel, A. K. (1999). "Dynamic simulation model for long term comprehensive environmental analysis of GAP." PhD Thesis, Bogazici University, Istanbul, Turkey.
- 13- Saysel, A. K., Barlas, Y., and Yenigun, O. (2002). "Environmental sustainability in an agricultural development project: A system dynamics approach." *J. Environmental Management*, 64(3), 247-260.
- 14- Forrester, J. W. (1961). *Industrial dynamics*, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
- 15- Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world*, McGraw-Hill, Boston.
- ۱۶- مومنی، ا. (۱۳۸۴). "مدل‌سازی بهره برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم." پایان نامه کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
- ۱۷- شرکت مهندسین مشاور جاماب. (۱۳۷۸). *گزارش طرح جامع آب حوضه زاینده رود*, تهران.
- 18- Salemi, H.R., Mamanpour, M., Miranzadeh, M., Akbari, M., Torabi, M., Toomanian, N., Murray-Rust, H., Droogers, P., Sally, H., and Gieske, A. (2000). Water management for sustainable irrigated agriculture in the Zayandehrud basin, Isfahan Province, Iran, IWMI-IAERI Research Report 1.
- ۱۹- بی نام. (۱۳۷۵). *ارزیابی تکمیلی آبهای سطحی در حوضه آبخیز زاینده رود*, دفتر برنامه ریزی اقتصاد و زارت کشاورزی.
- 20- Morid, S. (2002). *Adaptation to climate change to enhance food security and environmental quality : Zayandehrud basin*, Isfahan Province, Iran, IWMI-IAERI Final Report.